

CK307
CK308
CK312

اسکید لوادر



CK307
CK308
CK312

اسکید لوادر



CK312	CK308	CK307	مدل
0.54	0.48	0.43	ظرفیت باکت (متر مکعب)
1230	861	752	بار مجاز (کیلوگرم)
2460	1722	1504	بار مجاز تعادل دستگاه (کیلوگرم)
3700	3100	2700	وزن دستگاه (کیلوگرم)
V3600-2	V3600	V2403-T	مدل موتور
63/2600	50/2600	42/2600	توان موتور (کیلو وات)
91	88	83	ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)
210	210	210	فشار سیستم (بار)
91	91	74	حداقل دبی پمپ (لیتر در دقیقه)
145	128	110	حداکثر دبی پمپ (لیتر در دقیقه)
65	65	65	ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک (لیتر)
12x16.5	10x16.5	10x16.5	لاستیک
11.8	11.5	11.5	سرعت حرکت (کیلومتر بر ساعت)

ویژگی ها :
قابلیت استفاده در فضاهای محدود و زمین ناهموار را با توجه به ابعاد و نوع سیستم حرکت دارا می باشد. سیستم حرکت این لوادر از نوع هیدرواستاتیک مدار بسته می باشد. به طوری که نیروی موتور توسط دو هیدروپمپ پیستونی دبی متغیر بطور مستقل به دو هیدرو موتور پیستونی محرکه نهایی چرخ ها انتقال می یابد. از این لوادرها می توان در کنار دیگر ماشین آلات ساختمانی همزمان استفاده نمود، همچنین این دستگاه قابلیت نصب تجهیزات جانبی از جمله باکت گود برداری، دریل حلزونی، گیره صنعتی، باکت چند منظوره، چارو برف روپ و غیره را دارا می باشد.



برف روپ باکت چند منظوره کلمپ صنعتی چارو مته مارپیچ کانال کن

آدرس دفتر مرکزی : تهران، چهار راه پاسداران، خیابان کلاهدوز (دولت)، بعد از تقاطع دیباچی، کوچه حافظ، پلاک ۱، طبقه ۲، واحد ۲
تلفن : ۰۲۱-۲۲۵۹۵۰۰۴ (پنج خط)
فکس : ۰۲۱-۲۲۷۷۸۱۱۱
آدرس سایت : www.madanmachinenoavar.com

