

# CK512

# غلطک

معدن ماشین  
Madan Machine Co.



مدل	CK512
وزن دستگاه (کیلوگرم)	۱۲۰۰۰
طول، عرض، ارتفاع (میلی متر)	۵۹۷۵×۲۲۴۰×۳۰۵۰
عرض غلطک (میلی متر)	۲۱۲۰
قطر غلطک (میلی متر)	۱۵۲۰
ضخامت لبه غلطک (میلی متر)	۲۵
حداقل فاصله تا زمین (میلی متر)	۴۲۰
فاصله بین دو محور عقب و جلو (میلی متر)	۳۱۳۵
وزن روی محور جلو (غلطک)	۶۰۰۰
وزن روی محور عقب (چرخ ها)	۶۰۰۰
بار خطی استاتیکی (نیوتن بر سانتیمتر)	۲۷۷
زاویه فرمان (درجه)	۳۰ ± ۱
زاویه نوسان (درجه)	± ۱۰
فرکانس ارتعاش (هرتز)	۲۸
دامنه نوسان (میلی متر)	۱۰۸/۰۹
نیروی گریز از مرکز (کیلونیوتن)	۲۸۰/۱۸۰
نوع لاستیک	۱۲PR۱۷/۵-۲۵
حداقل مصرف سوخت	۲۳۵
ظرفیت مخزن سوخت (لیتر)	۳۵۰
ظرفیت مخزن روغن هیدرولیک (لیتر)	۱۲۰
نوع فرمان	Mechanical
سیستم ارتعاش	Closed-Loop Hydraulic Vibration System
نوع ترمز در هنگام کار	Air Booster Collper Rear Axle Brake
نوع ترمز در هنگام پارک (توقف)	Shaft Centrolling Brake of Gear Box
حداقل شعاع گردش (میلی متر)	۶۵۰۰
سرعت حرکت به جلو (کیلومتر بر ساعت)	۱۰۹/۳۰۳/۹۰۱
سرعت حرکت به عقب (کیلومتر بر ساعت)	۱۰۹/۳۰۳
حداکثر شیب پیمایی (درجه)	۳۰
ذخیره باتری	۱۲/۱۲۰×۲
تولید کننده موتور	Yochai
مدل موتور	YC6B 120-TRO
قدرت موتور (کیلووات بر دور در دقیقه)	۸۵/۲۲۰۰

مشخصات

قابلیت

موتور

آدرس دفتر مرکزی : تهران، چهار راه پاسداران، خیابان کلاهدوز (دولت)، بعد از تقاطع دیباجی، کوچه حافظ، پلاک ۱، طبقه ۳، واحد ۲  
 تلفن : ۰۲۱-۲۲۵۹۵۰۰۴ (پنج خط)  
 فکس : ۰۲۱-۲۲۷۷۸۱۱۱  
 آدرس سایت : www.madanmachinenoavar.com

# CK512

# غلطک

معدن ماشین  
Madan Machine Co.

